











type	usage -description	option de fini	dimensions (c/c)	à éviter (perte/surcoût)	croquis
# PR-100 PANFAB PROFILÉ	<ul style="list-style-type: none"> revêtement sur mesures -panneau plié de nervures -relief min 1 ¼" -vissage fond de nervures 	alum D-MAX 0.8mm	largeur sur mesures, voir 64 modèles de base	commande en quantité paire min 10fles par longueur min : 6'-0" max : 13'-0" à 15'-0"	
# PS-200 PANFAB STANDARD	<ul style="list-style-type: none"> quadrillage modulaire de surface produit économique -panneau plié 4 faces -relief 1 ¼" joint 1" -vissage apparent fond joint 	alum 2mm alum D-MAX 2mm zinc 1.0mm	idéal : 20"x56" (10pc) max : 44"x56" (20pc) idéal : 25"x56" (10pc) max : 55"x56"/ 25"x120" idéal : 15"x35"	à éviter larg: 25" à 36" long: 56" à 100"	
# PH-300 PANFAB HORIZON	<ul style="list-style-type: none"> panneau à nervure en relief installation horizontal ou vertical -panneau plié 2 faces -relief 1 ½" nervure 2" -vissage non-apparent 	alum 2mm alum D-MAX 2mm zinc 1.0mm	idéal : max : larg : 7" + 11 7/8" + 21" long : 56" et 120" idéal :	à éviter larg: 8-10-12-16" long: de 56" à 100"	
# PP-400 PANFAB PLAQUE	<ul style="list-style-type: none"> quadrillage modulaire de surface mural -panneau plat arête exposées -relief 1 ¼" joint ¾" -vissage apparent fond joint 	alum 3mm alum D-MAX 3mm	max : 48"x120" max : 29" ou 58"x120"	à éviter larg: de 29" à 48" long: de 62" à 100"	
# PP-450 PANFAB PREMIUM	<ul style="list-style-type: none"> quadrillage modulaire de surface sans rivet ni fixation latérale -panneau plat arêtes pliées -relief 1 ¼" joint ¾" -vissage non apparent 	alum 3mm alum D-MAX 3mm	max : 46"x118" max : 27" ou 56"x120"	à éviter larg: de 27" à 46" long: de 60" à 100"	
# PC-550 PANFAB COMPOSITE	<ul style="list-style-type: none"> quadrillage modulaire de surface haute esthétique - bonne planéité -panneau plat arêtes pliées -relief 1 ¼" joint ¾" -vissage non apparent 	composite 4mm		dorénavant non-offert aucun inventaire	
# PZ-600 PANFAB EZCLIP	<ul style="list-style-type: none"> quadrillage modulaire de surface produit vedette économique -panneau plié 4 faces(cassette) -relief 1 ¼" joint ¾" -vissage non apparent 	alum 2mm alum D-MAX 2mm zinc 1.0mm	idéal : 20"x56" max : 20"x116" idéal : 24"x56" max : 24"x120" idéal : 14x55"	à éviter haut: de 12" à 18" long: de 60" à 100"	
# PL-700 PANFAB LINÉA	<ul style="list-style-type: none"> quadrillage modulaire de surface accentuer ligne horizontale -panneau plié 4 faces -relief 1 ¼" joint interm.1/8" -vissage non apparent 	alum 2mm alum D-MAX 2mm zinc 1.0mm	idéal : 12"x56" max : 22"x116" idéal : 12"x56" max : 22"x120" idéal : 12"x55"	à éviter haut: de 10" à 16" long: de 60" à 100"	
# PB-800 PANFAB BARDAGE	<ul style="list-style-type: none"> quadrillage en quinquonce conservation patrimoine historique -panneau à plat arêtes repliées -avec joint agrafés -vissage non apparent 	acier cal.24 alum D-MAX 0.8mm zinc 0.8mm	idéal : 12"x36" max : 20"x56" idéal : 15" 13"x36" max : 45" 13"x56" idéal : 10"x36"	à éviter haut: 13" à 15" long: 36" à 48"	
# PT-900 PANFAB TOITURE modèle 30	<ul style="list-style-type: none"> panne roulée de toiture joint debouts à sertissage -largeur 16" avec 2 rainures -joints 1 ½" haut -attaches clips fixes/coulis. 	alum D-MAX 0.8mm zinc 0.8mm	largeur 16", longueur sur mesures, pente min 1.5/12 min : 6' max toit : 30' max mur : horiz 20' / vert 15' idem		

option de fini disponible

1-2 = acier peint standard/métallisé
 3-4 = alum peint standard/métallisé
 5 = **alum prépeint D-MAX 0.8mm** **49 ¼"x120"** (ou long sur mesures)
commande min 10fles / min 25fles pour long sur mesures
 5 = alum prépeint D-MAX 2+3mm 59"x124"
 6-7 = alum prépeint D-MAX spécial sur demande
 8 = zinc prépatiné quartz ou anthra 39"x118" (1mx3m)
 9 = autre : cuivre, acier prépeint, acier inox; dim sur commande

dimensions feuilles

(dorénavant non-offert)
 48"x120"
 49 ¼"x120"
 59"x124"
 sur demande
 39"x118" (1mx3m)

• fini : alum peint uréthane acrylique selon charte RAL-Sico-BM-QC
 • fini : alum prépeint **D-MAX** avec alliage spécial 5754H42
 -fini prépeint en usine type PVDF résine kynar 500 tel duranarXL
 -couleur uniforme avec stabilité parfaite; pliage après peinture
7 couleurs 0.8mm + 2mm + 3mm déjà inventaire :
 blanc RAL9016 + jupiter RAL9006 + neptune +
 alpha centauri + fusain + rigel-2 + noir RAL9005
 -commande minimum pour couleur spéciale à développer :
 3mm = 5000pc / 2mm = 8000pc / 0.8mm = 11000pc